

ひびわれマトロン工法設計価格表

株式会社マイクロカプセル
大阪市城東区中央2-13-27
TEL06-6930-0396

設計条件
ひびわれ幅 0.5mm以下
コンクリート厚 600mm
施工数量 100m以上

設計価格(材工共) 18,300円/m

材料費内訳					(1m 当たり)
品 名	単価(円)	数量	単位	金額	備 考
注入液	4,800	0.429	kg	2,059	
台座接着剤	5,900	0.312	kg	1,841	30g/ヶ
シール材	5,400	0.066	kg	356	
台 座	180	8.000	個	1,440	
マトロン	500	8.000	個	4,000	
消耗・器具損料費	200	1.000	m	200	サンダー、その他
小計(1)				¥9,896	

* 樹脂接着剤の上記数量はロス率30%含む * マトロン容量60g

施工費内訳					
項 目	単価(円)	数量/m	単位	金額	備 考
ひび割れ部調査	28,000	0.040	人	1,120	
シール工	28,000	0.080	人	2,240	
台座取り付け工	28,000	0.040	人	1,120	0.005人×8ヶ
注入工	28,000	0.064	人	1,792	0.008×8回
撤去工	28,000	0.050	人	1,400	
雑 工	28,000	0.015	人	420	
小計(2)				¥8,092	

技術管理	小計(3)	¥405	施工費(2)×5%
------	-------	------	-----------

小計(1)+(2)+(3)	¥18,393
価格調整	▲ 93
合 計	¥18,300

* 足場、ゴンドラ、仮設、電気、水、出張費等諸経費は含まれておりません