

ひびわれターパンⅡ工法設計価格表

株式会社マイクロカプセル
大阪市城東区中央2-13-27
TEL06-6930-0396

設計条件
ひびわれ幅 0.5mm以下
コンクリート厚 750mm
施工数量 100m以上

設計価格(材工共) 19,100円/m

材料費内訳					(1m 当たり)
品名	単価(円)	数量	単位	金額	備考
注入液	4,700	0.536	kg	2,519	
台座接着剤	5,900	0.351	kg	2,071	30g/ヶ
シール材	5,400	0.066	kg	356	
台座	180	9.000	個	1,620	
ターパンⅡ型	500	9.000	個	4,500	
消耗・器具損料費	200	1.000	m	200	サンダー、その他
小計(1)				¥11,267	

* 樹脂接着剤の上記数量はロス率30%含む *ターパンⅡ型容量60g

施工費内訳

項目	単価(円)	数量/m	単位	金額	備考
ひび割れ部調査	25,000	0.040	人	1,000	
シール工	25,000	0.080	人	2,000	
台座取り付け工	25,000	0.045	人	1,125	0.005人×9ヶ
注入工	25,000	0.072	人	1,800	0.008×9回
撤去工	25,000	0.050	人	1,250	
雑工	25,000	0.015	人	375	
小計(2)				¥7,550	

技術管理	小計(3)	¥378	施工費(2)×5%
------	-------	------	-----------

小計(1)+(2)+(3)	¥19,194
価格調整	▲ 94
合計	¥19,100

* 足場、ゴンドラ、仮設、電気、水、出張費等諸経費は含まれておりません